

MIGCP25 (B)-37UBAI

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband
Verschiedene

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	1.4 mm	0.055 inch
Gewicht:	1.4 kg/m ²	0.287 lbs/ft ²
Maximale Breite:	3000 mm	117 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	Gewebe	Gewebe
Farbe:	Schwarz	Schwarz
Dicke:		
Struktur:		
Härte:		

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Schwarz, Polyester, Leicht Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Schwarz, Polyester, Leicht Quersteif, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	8 N/mm	46 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	16 N/mm	91 lbs/inch
Entspricht:	2.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	40 mm	1.56 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	40 mm	1.56 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-15 °C	5 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe
PVC Zwischenschicht

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Überlappte Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	185°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	180°C (±5°C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.