

MIGCP32-76NA

Produktcode: 233002

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband
Verschiedene

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	5.00 mm	0.195 inch
Gewicht:	6.0 kg/m ²	1.229 lbs/ft ²
Maximale Breite:	3000 mm	117 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC- Öl- und Fettbeständig	Starke PVC Imprägnierung
Farbe:	Petrol	Petrol
Dicke:	2.00 mm 0.078 inch	0.10 mm 0.004 inch
Struktur:	Smooth	
Härte:	75 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	3
Obere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	18.0 N/mm	103 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	24 N/mm	137 lbs/inch
Entspricht:	1.3% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	100 mm	3.9 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	140 mm	5.46 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-15 °C	5 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Gute Öl- und Fettbeständigkeit

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Dreifach-Überlappungs Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	190°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	185°C (±5°C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.